



АКЕРОХ 1005

Бренд: AKEMI.

Страна-производитель: Германия.

Объем: компонент А: 1 кг; компонент В: 0,25 кг.



Описание: очень жидкая двухкомпонентная система на основе эпоксидных смол с модифицированным полиаминным отвердителем. Для надежной пломбировки трещин и крупных пор. Относительно быстро отверждается. Имеет сильную степень проникаемости. Пригоден для светлых натуральных камней. Великолепно шлифуется и полируется. Всепогоден. Увеличивает твердость и улучшает качество поверхности камня. Увеличивает производительность и продуктивность.

Расход: 100-200 г/м²

Плотность: 0,75 г/см³.

Цвет: прозрачный, палевый.

Назначение: препарат в основном используется в камнеобрабатывающей промышленности для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных камней, бетонных блоков и т.п. В комбинации со стеклотканями применяется для усиления хрупких каменных плит. Затвердевший препарат подвержен легкому пожелтению под воздействием ультрафиолета.

КАМ-РЕКОМЕНДАЦИЯ: каменная плита должна быть первоначально калибрована по толщине, чистой, сухой и слегка шероховатой. Степень проникаемости препарата увеличивается на предварительно подогретых плитах (60-70 °C). Тщательно смешать 4 весовые части компонента А с 1 весовой частью компонента В (например, 100г и 25г) до гомогенного состояния. Добавление красителей допустимо не более 5%. Наносить смесь мелкозубчатым шпателем на всю поверхность. Через 24 часа обработанные части могут подвергаться дальнейшей обработке.

Не применять при температуре ниже 15 °C (не наступает отверждения).
Срок годности – 1 год.

Меры предосторожности: легковоспламеняющееся и токсичное вещество.

(495) 740-76-69
info@kam-industry.ru
www.kam-industry.ru